

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

N°: 00000-CPR-SH1-001

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Superglass 3tab**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
bitumena šindeļi 4 X 2
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: jumtu un arejo sienu segums
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - residential.europe@iko.com
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
-
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
sistēma 4
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
ETA-07/0263
paziņotajām iestādēm:
WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium
Tehniskā novērtējuma iestādes:
BUtgb - Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - Belgium
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Stiepes izturība garumā Stiepes izturība platumā Naglu kājiņu plīsumizturība	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-07/0263
Reakcija uz aizdedzināšanu	E	
Ārējās aizdedzināšanas rezultāts	BroofT1	
Ūdenscaurlaidība (bitumena masa)	896 ± 150 g/m ²	
Blistering	Nē	
Platums Augstums	336 ± 3mm 1000 ± 3mm	
Plūsmas izturība pie paaugstinātas temperatūras Aizsargapstrādes salīpšana Ūdens absorbcija	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Termiskā noturība – Stiepes izturība garumā – Stiepes izturība platumā – Naglu kājiņu plīsumizturība – Termiskā noturība – Aizsargapstrādes salīpšana	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Noturība pret UV starojumu – Stiepes izturība garumā – Stiepes izturība platumā – Naglu kājiņu plīsumizturība	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Bīstamas vielas (skatiet 1. un 2. piezīmi)	NPD	

NPD = No Performance Determined

1. piezīme: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas komponentus.

2. piezīme: Ja nav Eiropas saskaņoto pārbaudes metožu, apstiprinājums un paziņojums par noplūdi/saturu jāveido, ņemot vērā valsts nosacījumus izmantošanas vietā.

9 Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ham, 26th of May 2016
(izdošanas vieta un datums)

Parakstīts ražotāja vārdā



Kurt Kesters – Technical Product Manager
(vārds, uzvārds, amats)